



Verkaufspreise

BORA Raumluft-Wäschetrockner



Wäschetrocknung Filterreinigung

Stand-by/
Programm beenden

Raumtrocknung

Lufterwärmung

Gültig ab 1. Januar 2015

Gerätetypen **208** **210** **315** **520****Einsatzbereich**

Einfamilienhaus, Eigentumswohnung	x	x	-	-
2- bis 3-Familien-Haus	-	x	x	-
Mehrfamilienhaus mit kleinen Wohnungen/Tumbler	-	-	x	x
Mehrfamilienhaus mit grossen Wohnungen	-	-	-	x
Wäscheleinen in Meter	30 m	40 m	60 m	80 m
Wäschegewicht geprüft	7,5 kg	10 kg	15 kg	20 kg
Energieklasse	A1	A1	A1	A1

Preise in CHF




BORA mit automatischer Endabschaltung (energiesparend)	Art.-Nr.	1000	1002	1004	1006
exkl. MwSt.		2150.-	2450.-	3050.-	3490.-
inkl. 8% MwSt.		2322.-	2646.-	3294.-	3769.20
BORA mit Lufterwärmung für sehr kühle Räume, mit automatischer Endabschaltung (energiesparend)	Art.-Nr.	1001	1003	1005	1007
exkl. MwSt.		2295.-	2595.-	3195.-	3635.-
inkl. 8% MwSt.		2478.60	2802.60	3450.60	3925.80

Montage

Objektfahrtspauschale pro Tag inkl. Fahrzeit und Kilometer					
exkl. MwSt.		150.-	150.-	150.-	150.-
inkl. 8% MwSt.		162.-	162.-	162.-	162.-
Montage pro Gerät					
exkl. MwSt.		75.-	75.-	90.-	90.-
inkl. 8% MwSt.		81.-	81.-	97.20	97.20


Gerätetypen	208	210	315	520
-------------	-----	-----	-----	-----

Optionen/Zubehör


Wasserbehälter mit Ablaufrohr	Art.-Nr.	1214	1214	1214	1214	
exkl. MwSt.		20.–	20.–	20.–	20.–	
inkl. 8% MwSt.		21.60	21.60	21.60	21.60	
Filtermatten (2 Filtermatten)	Art.-Nr.	1215	1215	1217	1217	
exkl. MwSt.		15.–	15.–	20.–	20.–	
inkl. 8% MwSt.		16.20	16.20	21.60	21.60	
Fahrbarer Ständer grau, mit stabilen Rollen	Art.-Nr.	1205	1205	1205	1205	
exkl. MwSt.		440.–	440.–	440.–	440.–	
inkl. 8% MwSt.		475.20	475.20	475.20	475.20	

Standardausführung aller Typen:	5 m Kabel mit 3-poligem 230-V-Stecker, inkl. Raccord und Ablaufschlauch 3 m, inkl. schwingungsgedämpfte Aufhängeschiene und gesamtes Montagematerial
Lieferung Geräte:	Frachtkostenanteil pro Gerät CHF 30.– inkl. MwSt.
Garantie:	3 Jahre Garantie
Vorgezogene Recyclinggebühren:	pro Gerät CHF 30.– inkl. MwSt.

Wäscheleinen ROKI PICCOLO

Technische Beschreibung	Art.-Nr.	Einheit	Preis ¹⁾	Preis ²⁾	
Wandkonsole 60 cm , verzinkt, Rollenabstand 10 cm (für eine optimale Trocknung der Wäsche), Montagehöhe ca. 100 cm, 6 Seile	1319	Stück	55.–	59.40	
Winkelschiene für Wandmontage 60 cm , verzinkt, Rollenabstand 10 cm, 6 Seile	1320	Stück	38.–	41.–	
Drahtseil plastifiziert, weiss	1311	Meter	1.20	1.30	
Drahtseilspanner , verzinkt	1312	Stück	6.90	7.45	

Wäscheleinen ROKI

Technische Beschreibung	Art.-Nr.	Einheit	Preis ¹⁾	Preis ²⁾	
Winkelschiene für Wandmontage, verzinkt, Rollenabstand 15 cm					
Länge 120 cm, verzinkt, inkl. Rollen für 8 Seile	1300	Stück	72.–	77.75	
Länge 150 cm, verzinkt, inkl. Rollen für 10 Seile	1301	Stück	84.–	90.70	
Länge 195 cm, verzinkt, inkl. Rollen für 13 Seile	1302	Stück	105.–	113.40	
Länge 240 cm, verzinkt, inkl. Rollen für 16 Seile	1303	Stück	134.–	144.70	
Deckenständer klein , verzinkt, um Winkelschienen an der Decke zu montieren, lieferbar in den Längen 40 cm, 50 cm und 60 cm, Raumhöhe bis 245 cm	1305 1306 1307	40 cm 50 cm 60 cm	52.– 52.– 52.–	56.15 56.15 56.15	
Deckenständer gross , verzinkt, um Winkelschienen an der Decke zu montieren (aufgrund allfälliger Türen und Fenster), Raumhöhe bis 300 cm	1308	Stück	189.–	204.10	
Wandabstandhalter 20 cm , verzinkt, um eine stabile Montage der Winkelschienen bei allfälligen Leitungen zu ermöglichen	1309	Stück	40.–	43.20	
Befestigungswinkel für die Wandbefestigung einer Winkelschiene	1310	Stück	3.50	3.80	
Drahtseil plastifiziert, weiss, Ring à 30 Meter	1332	Ring	36.–	38.90	
Drahtseil plastifiziert, weiss, Ring à 50 Meter	1333	Ring	60.–	64.80	
Drahtseil plastifiziert, weiss, bei Montage	1311	Meter	1.20	1.30	
Drahtseilspanner , verzinkt, für das Nachspannen der Wäscheleine	1312	Stück	6.90	7.45	
Klein- und Montagmaterial für Montage von Wäscheleinen, Wandabstandhalter sowie Deckenständer	1355	Set	12.–	12.95	
Trocknungstisch 120 x 50 cm, aus massivem Stahlblech pulverbeschichtet, mit stabilen Scharnieren (für die schonende Trocknung von Pullovern)	1315	Stück	325.–	351.–	

Montage

Objektfahrtspauschale pro Tag inkl. Fahrzeit und Kilometer			150.–	162.–
Montage Wäschehängesystem pro Std.			98.–	105.85

Lieferung Wäscheleinen: Frachtkostenanteil pro Lieferung CHF 30.– inkl. MwSt.				
Garantie:	3 Jahre Garantie			

1) Preise exkl. MwSt.

2) Preise inkl. 8% MwSt.

Trocknen im Niederstromtarif, bequem und kostensparend

Energiedeklaration

Energieeffizienzklasse		A1	A1	A1	A1
------------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

Prüfbedingungen

Testwäsche nach Norm SN/EN 61121	kg	7,5	10	15	20
Trockenraum mit 20 °C Raumtemperatur, Trockenraumgrösse (Höhe 2,3 m)	m ²	9,4	9,4	9,4	16,6
Schalldruckpegel im Raum in 2,5 m Abstand von der Geräterückwand gemessen	db (A)	67	66	67	67

Wäschetrocknung

Wäsche vor Trockenbeginn geschleudert auf zirka:					
Energieverbrauch bei 60% Restfeuchte	kWh/kg*	0,31	0,28	0,28	0,29
Trockenleistung bei 60% Restfeuchte	kg/h*	1,49	1,98	2,96	3,68
somit Trocknungsdauer,	h:min	5:02	5:06	5:04	5:25
		*Trockenwäsche			

Bauform

Gerät für Wandmontage		ja	ja	ja	ja
Material Gehäuse		Metall/ ABS	Metall/ ABS	Metall/ ABS	Metall/ ABS
Swiss Engineering		ja	ja	ja	ja
Swiss Finish		ja	ja	ja	ja
Name und Adresse des Herstellers: roth-kippe ag, Vogelastrasse 40, 8953 Dietikon					

Abmessungen

Höhe	cm	70,5	70,5	77	77
Breite	cm	45	45	70	70
Tiefe einschliesslich	cm	33,5	33,5	38,5	38,5

Gewicht

Gerät unverpackt/Verpackung	kg	38/3	40/3	62/5	63/5
-----------------------------	----	------	------	------	------

Steuerung der Trocknung

automatisch durch feuchtigkeitsabhängige Steuerung		ja	ja	ja	ja
automatisches Abschaltungsprogramm		ja	ja	ja	ja

Programme für die Trocknung

Wäschetrocknungsprogramme	Anzahl	1	1	1	1
mittels Komfortsteuerung		ja	ja	ja	ja
Raumtrocknung		ja	ja	ja	ja

Stromversorgung und Kondenswasserablauf

elektrischer Anschluss	Spannung	V	230~1N PE	230~1N PE	230~1N PE	230~1N PE
	Anschlusswert mit Zusatzheizung	kW	1,5	1,65	1,75	1,97
	Anschlusswert ohne Zusatzheizung	kW	0,5	0,65	0,85	1,07
	typische Leistungsaufnahme bei Normalbetrieb	kW	0,45	0,55	0,78	0,97
	Absicherung (träge)	A	10	10	10	10
Kondenswasserablauf	Kondenswasserbehälter		ja	ja	ja	ja
	Schlauchanschluss für Ablauf in Kanalisation		ja	ja	ja	ja
	Kondenswasserpumpe lieferbar		ja	ja	ja	ja

Sicherheit

Kältemittel Typ/FCKW-frei		R407/ja	R407/ja	R407/ja	R407/ja
entspricht der Sicherheit elektrischer Geräte (nach EN-Normen)		ja/ja	ja/ja	ja/ja	ja/ja

Garantie

Garantie Jahre		3	3	3	3
ausgezeichnet mit dem V''''R''W'T Gütesiegel		ja	ja	ja	ja

Service durch Hersteller und/oder autorisierte Fachgeschäfte